





05/2024

## ECOLINE AUFFRISCHER ECOLINE REFRESHER



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » **Pflege**
- » **schöne, klare Optik**
- » **für mit SAICOS-Produkten lackierte Oberflächen**

#### Eigenschaften:

Ecoline Auffrischer ist ein wohngesundes Konzentrat zur Pflege und Regeneration von Ecoline-versiegelten Oberflächen. Um die schöne, klare Optik der Ecoline-Oberflächen zu erhalten, ca. alle 3 - 6 Monate (je nach Beanspruchung) auftragen. Regeneriert und frischt auf – streifen- und schlierenfrei. Macht die Oberfläche schmutzabweisend und äußerst strapazierfähig.

#### Farbton:

**8106Eco** Farblos

#### Anwendungsbereiche:

Besonders für Ecoline-versiegelte Fußboden-Oberflächen aus Holz und Bambus. Auch für Möbel und andere Innenhölzer geeignet (auch lackierte Oberflächen).

#### Verarbeitung:

Die verschmutzten Flächen mit Ecoline Wischpflege reinigen. Ecoline Auffrischer im Verhältnis 1:10 Teile mit Wasser mischen (z. B. 500 ml Ecoline Auffrischer auf 5 Liter Wasser). Mischung mit Ecoline Wischpflege-Set nebelfeucht aufwischen.

#### Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter 1 Jahr haltbar. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

#### Physikalische Eigenschaften:

**Dichte:** 1.00 - 1.03 g/cm<sup>3</sup>

**Auslaufzeit:** 11 - 13,5 Sekunden in 4 mm Becher, DIN 53211

**Geruch:** schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

**Flammpunkt:** nicht brennbar

#### Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.  
Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

**Enthält:** CIT/MIT (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Klarlacke und Lasuren (Kat. A/e): 130 g/l (2010). SAICOS Ecoline Auffrischer enthält maximal 130 g/l VOC.

GISCODE: W2+

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

#### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



- » *maintenance*
- » *beautiful, fresh surface*
- » *for surfaces treated with Ecoline lacquers*

#### Product characteristics:

Ecoline Refresher is a healthy-living concentrate for maintaining and refreshing of Ecoline lacquered surfaces. To retain the beautiful clear optic of Ecoline surfaces treat with Ecoline Refresher approx. every 3–6 months (depending on wear). Regenerates and refreshes – without streaks or stripes.  
Makes the surface dirt repellent and extremely wear resistant.

#### Colour:

**8106Eco** Colourless

#### Fields of application:

Especially for Ecoline lacquered flooring made of wood and bamboo. Also well suited for furniture and other interior wood (also lacquered surfaces).

#### Processing:

Clean surface with Ecoline Wash Care. Mix 1 part of Ecoline Refresher with 10 parts of water (e. g. 500 ml Ecoline Refresher + 5 liters water). Apply dilution with a slightly damp Ecoline Maintenance Set.

#### Storage:

In closed container 1 year.

The liquid product is susceptible to frost. Transport and store frost-protected (> 5 °C).

#### Physical characteristics:

**Density:** 1.0 - 1.03 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosity:** 11 - 13.5 seconds in 4 mm cup, DIN 53211

**Odour:** faint/mild, odourless when dry

**Flashpoint:** not flammable

#### Safety instructions - first aid:

Keep out of the reach of children. Do not fill into food, beverage or other containers used for foodstuffs.

**Contains:** CIT/MIT (3:1).

May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request.

EU-limit for clear coating and stain (cat. A/e): 130 g/l (2010).  
SAICOS Ecoline Refresher contains maximum 130 g/l VOC.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application and processing of the products is beyond our control, the responsibility rests solely with the user. With publishing a new technical data sheet the previous loses its validity.

#### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



- » *manutenzione*
- » *per superfici belle e rigenerate*
- » *verniciate con Ecoline MultiTop*

#### Caratteristiche del prodotto:

Ecoline Refresher è un prodotto salubre concentrato per il mantenimento ed il ripristino di superfici verniciate con la gamma Ecoline MultiTop. Per conservarne il bell'aspetto sarebbe consigliata un'applicazione ca. ogni 6 mesi (a seconda dell'utilizzo). Rigenera e rinfresca senza lasciare segni e aloni. Rende la superficie repellente allo sporco ed estremamente resistente alla consunzione da calpestio.

#### Articolo:

8106Eco Neutro

#### Campi di applicazione:

Particolarmente indicato per pavimenti di legno e bamboo verniciati con Ecoline MultiTop. Idoneo anche per mobili ed altri oggetti di legno da interno (superfici verniciate).

#### Procedimento:

Pulire la superficie con Ecoline Wash Care. Miscelare 1 parte di Ecoline Refresher con 10 parti d'acqua (es. 500 ml di Ecoline Refresher in 5 litri d'acqua). Applicare con lo straccio ben strizzato di Ecoline Maintenance Set.

#### Magazzinaggio:

1 anno in contenitore chiuso ermeticamente. Il prodotto liquido è sensibile al gelo. Trasporto e magazzinaggio al riparo dal gelo (> 5 °C).

#### Caratteristiche fisiche:

Densità: 1.0 - 1.03 g/cm<sup>3</sup>

Viscosità: 11 - 13.5 secondi in 4 mm cup, DIN 53211

Odore: debole/lieve, inodore quando asciutto

Punto d'infiammabilità: non infiammabile

#### Istruzioni di sicurezza – primo soccorso:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non riempire contenitori per alimenti, bevande o altri prodotti alimentari. Contiene: CIT/MIT (3:1). Può causare reazioni allergiche. Scheda dati di sicurezza disponibile a richiesta.

Limiti EU per finiture neutre e tinte (cat. A/e): 130 g/l (2010). SAICOS Ecoline Refresher contiene max. 130 g/l VOC.

Le informazioni qui riportate vengono fornite al meglio delle nostre conoscenze e basate su esperimenti, tuttavia hanno validità

solo come raccomandazioni non vincolanti e non esonerano dal testare i prodotti da noi forniti per quanto concerne la loro idoneità per lo scopo previsto. Siccome l'applicazione e l'utilizzo dei prodotti è fuori dal nostro controllo, la responsabilità ricade esclusivamente sull'utente. Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica la precedente perde di validità.

#### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



- » **Soin**
- » **apparence belle et claire**
- » **pour les surfaces vernies avec les produits SAICOS**

#### Propriétés :

Ecoline renovateur pour les surfaces laquées est un produit concentré sain pour l'habitat pour l'entretien et la rénovation de surfaces stratifiées Ecoline. Pour obtenir l'apparence claire et belle des surfaces Ecoline, appliquer tous les 3 - 6 mois environ (selon le degré de sollicitation). Rénove et rafraîchit - sans traces ni stries. Augmente la résistance de la surface à la saleté et à l'usure.

#### Coloris :

**8106Eco** Incolore

#### Champs d'application:

Convient particulièrement aux surfaces de sols stratifiés *Ecoline* en bois et bambou. Également pour les meubles et les autres bois d'intérieur (et surfaces peintes).

#### Traitement :

Nettoyer la surface sale avec Ecoline additif pour eau concentré. Diluer le concentré de Ecoline renovateur pour les surfaces laquées dans l'eau à un rapport de 1 pour 10 (par ex. 500 ml de Ecoline renovateur pour les surfaces laquées pour 5 litres d'eau). Applique avec un chiffon humide à l'aide du Ecoline set d'entretien.

#### Durée de conservation :

Au moins 1 an dans un récipient fermé.

Le produit liquide est sensible au gel. Transporter et stocker à l'abri du gel (> 5 °C).

#### Propriétés physiques :

**épaisseur :** 1,00 - 1,03 g/cm<sup>3</sup>

**temps d'effacement :** 11 - 13,5 secondes, gobelet de 4 mm , DIN 53211

**odeur :** faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore une fois sec

**point d'éclair :** non inflammable.

#### Avertissements de sécurité - premiers secours:

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments.

**Contient:** CIT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Seuil EU pour les vernis spéciaux à un composant (cat. A/e): 130 g/l VOC (2010). SAICOS Ecoline Refresher contient au maximum 130 g/l VOC.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

#### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)



- » *pielęgnacja*
- » *ładny, wyraźny wygląd*
- » *do powierzchni lakierowanych produktami SAICOS*

#### Właściwości:

Ecoline Refresher jest nieszkodliwym dla przestrzeni mieszkalnych koncentratem, służącym do pielęgnacji i regeneracji podłóg lakierowanych produktami Ecoline. Aby utrzymać piękny i wyraźny wygląd powierzchni, na których zastosowano produkt Ecoline, należy go nanosić co 3 – 6 miesięcy (w zależności od stopnia zużycia).

Regeneruje i odświeża nie pozostawiając pasów ani smug. Sprawia, że powierzchnia jest odporna na brud i maksymalnie wytrzymała.

#### Odcień:

**8106Eco** Bezbarwny

#### Zakres zastosowania:

Szczególnie nadaje się do podłóg lakierowanych produktami Ecoline, drewnianych i bambusowych. Nadaje się do zastosowania także dla mebli i innych sprzętów drewnianych z przeznaczeniem do wewnątrz (także powierzchnie lakierowane).

#### Sposób zastosowania:

Zabrudzone powierzchnie wyczyścić Ecoline Wash Care. Wymieszać Ecoline Refresher w stosunku 1 do 10 z wodą (np. 500 ml Ecoline Refresher na 5 litrów wody). Wykręcić ścierkę, tak aby ścierać wilgotną, ale nie moką.

#### Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne co najmniej 1 rok. Produkt w formie płynnej zagrożony jest przemarzeniem. Transportować i przechowywać nie narażając na przemarzanie (> 5 °C).

#### Właściwości fizyczne:

**Gęstość:** 1.00 - 1.03 g/cm<sup>3</sup>

**Czas wypływu:** 11 - 13.5 sekund w 4 mm pojemniku, DIN 53211

**Zapach:** słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

**Temperatura zapłonu:** niepalny

#### Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. Zawiera BIT. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

EU-wartości graniczne dla Lakierów i Lazur (Cat. A/e): 130 g/l (2010). SAICOS Refresher zawiera max. 130 g/l LZO.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

#### SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

[www.saicos.de](http://www.saicos.de)