





04/2024

PFLEGEWACHS WAX CARE



Klicken Sie zur Sprachauswahl auf die jeweilige Flagge.

To select the language, click on the flag.





- » *reinigt und pflegt*
- » *für geölte und gewachste Holz- und Korkoberflächen, Tisch- und Arbeitsplatten, Möbel, Holzverkleidungen und andere Gegenstände aus Holz*
- » *rutschhemmend R9*

Eigenschaften:

SAICOS Pflegewachs, das flüssige Holz-Reinigungs- und Pflegemittel auf natürlicher Basis. Zur Auffrischung und Pflege stark beanspruchter Holz- und Korkflächen.

SAICOS Pflegewachs entfernt problemlos hartnäckige Flecken, Wasser-ränder, Spuren von Gummisohlen usw. Regelmäßige Pflege mit SAICOS Pflegewachs schützt die Oberfläche, regeneriert und frischt auf. SAICOS Pflegewachs ist wasserabweisend, die Oberfläche kann auch leicht poliert werden. Rutschhemmend R 9.

Farbtöne:

- 8100 Farblos
- 8111 Weiß

Anwendungsbereiche:

Speziell für Holz- und Korkfußböden mit gewachster / geölter Oberfläche, sowie für Möbel (Arbeits- und Tischplatten) und andere Holzflächen. **8111 Weiß:** für weiß gelaugte Hölzer und weiß beschichtete Holzflächen.

8100 Farblos: für alle Hölzer und Holzflächen.

Vorbereitung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1 m²) auf den staubgesäuberten Boden geben und mit dem SAICOS Teleskop-Wischwiesel oder mit einem Tuch gleichmäßig verreiben – trocknen lassen.

Verarbeitung: Entfernung hartnäckiger Flecken:

Kleine Menge SAICOS Pflegewachs auf den Boden geben und Flecken mit einem Lappen abreiben. Nie Stahlspäne, scharfen Fasermopp (Mikrofaser) oder scheuernde Putzmittel verwenden!

Häufigkeit der Pflege:

Ca. alle drei Monate oder bei Bedarf, besonders in Laufzonen, im Türbereich und unter Esstischen. Etwas SAICOS Pflegewachs auf den sauberen Boden aufbringen – ca. 1 Verschlusskappe je Quadratmeter – mit einem Tuch dünn und gleichmäßig verteilen. Es entstehen keine sichtbaren Ansätze zur unbehandelten Fläche. Mit einem Tuch überpolieren. Eine Grundpflege mit SAICOS Pflegewachs empfiehlt sich auch bei frisch verlegten, industriell oder handwerklich mit Hartwachsöl behandelten Fußböden.

Beste Verarbeitungstemperatur: Zwischen 8 °C und 25 °C.

Ergiebigkeit pro Liter:

1 Liter = ca. 100 m², 1 Verschlusskappe für ca. 1 m².

Trockenzeiten: Ca. 45 Minuten.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter 5 Jahre. Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet - um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wieder herzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0,75 - 0,82 g/cm³

Geruch: schwach / mild (nach natürlichen pflanzlichen Ölen und Wachsen), nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: 27 °C

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Entzündlich. Nach der Trocknung ist das Pflegewachs normal entflammbar. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Explosionsgeschützte elektrische Geräte verwenden. Funkenarmes Werkzeug verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Einatmen von Dampf vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen (oder duschen). BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Brand: Löschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. **Enthält:** Kohlenwasserstoffe C9-C11, Isoalkane, Cycloalkane, < 2% Aromaten. **Zusätzlich für 8111:** Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.



GISCODE: GH20 ·

Kennzeichnung WGK2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » *cleans and maintains*
- » *for oiled and waxed wood and cork surfaces, table and work tops, furniture, wood panelling and other objects made of wood*

Product characteristics:

SAICOS Wax Care, the liquid wood cleaning and maintenance on natural basis. For refreshing and cleaning of wood and cork surfaces. SAICOS Wax Care removes easily stubborn stains of water, rubber sole etc. Frequent care with SAICOS Wax Care protects the surfaces, regenerates and freshens up. SAICOS Wax Care is water repellent, the surface can also be polished easily. Slip resistant R9.

Colours:

- 8100** Colourless
- 8111** White

Fields of application:

Especially for wood and cork flooring with waxed/oiled surfaces as well as furniture (table and work tops) and other wooden surfaces.

8111 White: for whitish coated wood surfaces

8100 Colourless: for all wood species and wood surfaces

Preparation:

Shake well before use. Put quantity of one cap (for approx. 1 sqm) on dust cleaned surface and spread evenly with SAICOS Telescope-Maintenance Cloth or a cloth.

Processing:

Removal of stubborn stains: Put small quantity of SAICOS Wax Care on the floor and rub off stain with a cloth. Never use steel chips, fibre mop (micro fibre) or abrasive cleaners.

Frequency of maintenance: approx. every three months or as requested, especially in walking areas, doorways and underneath dining tables. Just put one cap per sqm of SAICOS Wax Care on clean floor and spread equally and thinly. No visible laps to untreated surfaces. Polish with a cloth. An initial care with SAICOS Wax Care is also recommended for newly installed, industrially or manually finished Hardwax-Oil flooring.

Best processing temperature: between 8 °C and 25 °C

Coverage per liter: 1 liter = approx. 100 sqm; 1 cap for approx. 1 sqm.

Drying time: approx. 45 minutes

Storage: In closed container unlimited. The liquid product is not susceptible to frost. To restore good spreadability after exposure to frost, store at room temperature for several hours and stir well.

Physical properties:

Density: 0.75 - 0.82 g/cm³

Odour: faint /mild, odourless when dry

Flashpoint: 27 °C

Safety Instructions – First Aid:

Keep out of the reach of children. Do not fill into food, beverage or other containers used for foodstuffs. Flammable. The dried coating is normally inflammable. Wash out any product-soaked rags immediately or store in an airtight container. Flammable liquid and vapour. May cause drowsiness or dizziness. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces and other ignition sources. No smoking. Ground and bond container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical equipment. Use non-sparking tools. Take action to prevent static discharges. Avoid breathing vapours. Avoid release to the environment. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/ eye protection/face protection. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower]. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. In case of fire: Use extinguishing powder or sand to extinguish. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Keep cool. Keep locked up. Dispose of contents/container to industrial incineration plant. **Contains:** Hydrocarbons C9-C11, isookanes, cycloalkanes, <2% aromatics.

Additionally for 8111: Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

Our application advice is provided to the best of our knowledge and based on experiments, however, applies only as a non-binding recommendation and does not exempt you from testing the products supplied by us as to their suitability for the intended purpose. Since the application

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0
📠 +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de



- » *nettoie et soigne*
- » *pour les surfaces de bois et de liège huilées et cirées, les dessus de table et plans de travail, les meubles, revêtement du bois et autres objets en bois*
- » **Antidérapant R9**

Propriétés :

SAICOS Cire d'entretien, le produit d'entretien et de nettoyage liquide pour bois à base d'ingrédients naturels. Pour rafraîchir et entretenir les surfaces en bois et en liège très sollicitées. SAICOS Cire d'entretien élimine facilement les taches tenaces, les traces d'eau, les traces de semelles en caoutchouc, etc. Un entretien régulier avec SAICOS Cire d'entretien protège, régénère et rafraîchit la surface. SAICOS Cire d'entretien est imperméable, la surface peut également être polie facilement. Antidérapant classe R 9.

Coloris:

8100 Incolore

8111 Blanc

Preparat Champs d'application :

Spécialement conçu pour les sols en bois et en liège avec une surface cirée / huilée, ainsi que les meubles (dessus de tables et plans de travail) et autres bois d'intérieur

8111 Blanc :

pour les bois blancs et surfaces en bois à sous-couche blanche attachés.

8100 Incolore :

pour tous les bois et surfaces de bois.

Préparation :

Bien agiter avant utilisation. Verser le contenu d'un bouchon (pour environ 1 m²) sur le sol propre et appliquer uniformément avec un chiffon - laisser sécher.

Traitement :

Élimination des taches tenaces :

Verser une petite quantité de SAICOS Cire d'entretien sur le sol et frotter les taches avec un chiffon ou avec SAICOS Balai „belette“ à manche extensible. Ne jamais utiliser de la paille de fer, des vadrouilles à forte fibre (microfibre) ou des agents de nettoyage abrasifs!

Fréquence du soin :

Tous les trois mois environ ou en cas de besoin, en particulier dans les zones de passage, les environnements de portes ou sous les tables à manger. Verser une petite quantité de SAICOS Cire d'entretien sur le sol propre - env. 1 bouchon par mètre carré - puis répartir de manière fine et homogène. Il n'en résulte aucune trace visible sur la surface non traitée. Polir avec un chiffon. Nous recommandons un entretien de base avec SAICOS Cire d'entretien, même pour les sols neufs

avec traitement industriel ou artisanal avec une huile-cire dure.

Température de travail optimale :

entre 8 °C et 25 °C.

Couverture par litre :

1 litre = env. 100 m², 1 bouchon pour env. 1 m².

Temps de séchage :

Environ 45 minutes.

Durée de conservation :

Se conserve indéfiniment en récipient scellé. Le produit liquide n'est pas sensible au gel - pour obtenir une bonne capacité d'étalement après un épisode de gel, conserver le produit à température ambiante pendant plusieurs heures et bien mélanger.

Propriétés physiques :


épaisseur : 0,75 - 0,82 g/cm³

odeur : faible/légère (aux huiles végétales naturelles), inodore une fois sec

point d'éclair : 27 °C

Avertissements de sécurité - premiers secours :

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas entreposer dans des récipients prévus pour le stockage de nourriture, de boissons, ou d'autres aliments. Rincer immédiatement les chiffons imbibés de produit, ou les conserver dans un récipient hermétique (risque d'incendie). Après séchage, le revêtement est normalement in-flammable conformément à la norme EURO EN 13501 (DIN 4102 B2). Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique antidéflagrant. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS D'INHALATION: transporter



ter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'incendie: Utiliser poudre d'extinction ou sable pour l'extinction. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais. Conserver sous clé. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels.

Contient: Hydrocarbures, C9- C11, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

En plus pour 8111 : Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Nos conseils techniques d'utilisation reposent sur notre bonne foi et se basent sur nos essais. Ils servent cependant uniquement d'indication et ne vous libèrent pas de l'obligation de vérifier vous-même que nos produits sont adaptés à l'usage que vous prévoyez d'en faire. Du fait que le traitement et l'application des produits s'effectue hors de notre contrôle, la responsabilité du processus incombe uniquement à la personne qui se charge de l'application. La publication d'une nouvelle fiche technique fait perdre sa validité à la fiche précédente.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de



- » *czyści i pielęgnuje*
- » *dla podłóg drewnianych i korkowych z woskowaną / olejowaną powierzchnią, a także do mebli, blatów i stołów kuchennych oraz innych powierzchni drewnianych*
- » *antypoślizgowy R9*

Właściwości:

SAICOS Wax Care, płynny środek na bazie składników naturalnych do czyszczenia i pielęgnacji drewna. Do odświeżania i pielęgnacji mocno wyeksploatowanych powierzchni drewnianych i korkowych. SAICOS Wax Care łatwo usuwa trudne plamy, zacieki, ślady podeszw gumowych itd. Regularna pielęgnacja z wykorzystaniem SAICOS Wax Care chroni powierzchnię, regeneruje ją i odświeża. SAICOS Wax Care blokuje chłonięcie wody (hydrofobowy), powierzchnia może być również łatwo polerowana.

Antypoślizgowy R9.

Odcienie kolorów:

- 8100 Bezbarwny
- 8111 Biały

Zakres zastosowania:

Szpecially dla podłóg drewnianych i korkowych z woskowaną / olejowaną powierzchnią, a także do mebli (blatów i stołów kuchennych) oraz innych powierzchni drewnianych.

8111 biały: dla drewna ługowanego i powierzchni drewnianych gruntowanych na biało.

8100 bezbarwny: do każdego drewna i powierzchni drewnianych.

Przygotowanie:

Przed użyciem wstrząsnąć. Objętość jednej nakrętki (na ok. 1 m²) dać na pozbawioną kurzu powierzchnię i równomiernie rozetrzeć przy użyciu ścierki – pozostawić do wyschnięcia.

Sposób zastosowania:

Usuwanie trwałych plam:

Niewielką ilość SAICOS Wax Care nanieść na podłogę i ścierać plamy ścierką. Nigdy nie wolno czyścić druciakami, ostrym mopem z mikrowłóknem (Mikrofaser) lub szorującymi środkami czyszczącymi!

Częstotliwość pielęgnacji:

co ok. 3 miesiące lub w miarę zapotrzebowania, szczególnie w miejscach, po których się często chodzi, w obrębie drzwi i pod stołami jadalnymi. Na czystą powierzchnię nanieść trochę SAICOS Wax Care – ok. 1 zakrętka na każdy metr kwadratowy – następnie przy pomocy ścierki rozprowadzić równomiernie ciekłą warstwę. Nie powstają widoczne oznaki użycia środka w porównaniu do miejsc, gdzie środka nie naniesiono. Wypolerować ścierką. Podstawowa pielęgnacja gruntująca środkiem SAICOS Wax Care zalecana jest także przy świeżo położonych podłogach, olejowanych woskiem twardym olejnym, przemysłowo lub ręcznie.

Najlepsza temperatura podczas stosowania:

między 8 °C a 25 °C.

Wydajność z 1 litra:

1 litr = ok. 100 m², 1 zakrętka na ok. 1 m².

Czas schnięcia: ok. 45 minut.

Przechowywanie:


W zamkniętym pojemniku zdolne bezterminowo. Produkt w formie płynnej nie jest zagrożony przemarznięciem – celem przywrócenia należytych właściwości rozsmarowywania po przemarznięciu, zaleca się przetrzymanie pojemnika przez kilka godzin w temperaturze pokojowej oraz dobre wymieszanie preparatu.

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0.75 - 0.82 g/cm³

Zapach: słaby / łagodny (naturalne oleje roślinne), po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: 27 °C

**Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:**

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. Po wyschnięciu stopień łatwopalności produktu jest normalny. Ścierki nasączone tym środkiem natychmiast wyprać lub przechowywać w hermetycznym pojemniku. Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

Używać elektrycznego przeciwwybuchowego sprzętu. Używać nieiskraczących narzędzi. Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

Unikać wdychania oparów. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznice. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W przypadku pożaru: Użyć suchy środek gaśniczy lub piasek do gaszenia. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/zbiornik dostarczyć do spalarni przemysłowej.

Zawiera: hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

dodatkowe dla 8111: Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de



- » *pulisce e mantiene*
- » *per superfici in legno e sughero oliate e cerate, tavoli e piani lavoro, mobili, pannelli ed altri oggetti*

Caratteristiche del prodotto:

SAICOS Wax Care, pulitore e manutentore liquido del legno su base naturale. Per rinfrescare e pulire superfici in legno e sughero. SAICOS Wax Care rimuove facilmente macchie ostinate di acqua, suole di gomma ecc. Una manutenzione frequente con SAICOS Wax Care protegge le superfici, le rigenera e rinfresca. SAICOS Wax Care è idrorepellente, la superficie può anche essere lucidata facilmente. Antiscivolo R9.

Colori:

8100 Neutro – per superfici di ogni specie legnosa
8111 Bianco – per superfici di legno sbiancate

Campi di applicazione:

Espressamente creato per pavimenti in legno e sughero con superfici cerate/oliato, nonché mobili (tavoli e piani di lavoro) e altre superfici in legno.

Preparazione:

Agitare bene prima dell'uso. Mettere la quantità di un tappo (per circa 1 mq) sulla superficie pulita dalla polvere e distribuire uniformemente con il panno per la manutenzione.

Procedimento:

Rimozione di macchie ostinate: mettere una piccola quantità di SAICOS Wax Care sul pavimento e rimuovere la macchia con un panno. Non utilizzare mai pagliette metalliche, stracci in microfibra o detergenti abrasivi. Frequenza della manutenzione: ca. ogni tre mesi o quando necessario, soprattutto nelle zone di passaggio, davanti alle porte e sotto i tavoli da pranzo. Basta mettere un tappo per m² di SAICOS Wax Care sul pavimento pulito e distribuirlo uniformemente. Non lascia segni su superfici non trattate. Lucidare con un panno. Un'applicazione iniziale di SAICOS Wax Care è consigliata anche su pavimenti trattati con SAICOS Hardwax- Oil appena installati, sia finiti industrialmente che manualmente.

Temperatura ideale di applicazione: tra 8° C e 25° C

Resa per litro: 1 litro = ca. 100 m²; 1 tappo per ca. 1 m².

Tempo di essiccazione: ca. 45 minuti

Magazzinaggio: In contenitore chiuso illimitato. Il prodotto liquido non teme il gelo. Per ripristinare una buona spalmabilità dopo l'esposizione al gelo, conservare a temperatura ambiente per alcune ore e agitare bene.

Proprietà fisiche:

Densità: 0,75 – 0,82 g/cm³

Odore: debole/lieve, inodore quando asciutto

Punto d'infiammabilità: 27° C

Istruzioni di sicurezza – Primo soccorso:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non riempire contenitori per alimenti, bevande o altri prodotti alimentari. Infiammabile. Il trattamento essiccato è normalmente infiammabile. Bagnare immediatamente eventuali stracci imbevuti di prodotto o conservarli in un contenitore ermetico. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga durata. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici calde e altre fonti di calore. Utilizzare apparecchiature elettriche a prova di esplosione. Evitare di respirarne i vapori. Non disperdere nell'ambiente. Utilizzare in aree ben ventilate. Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle con acqua [o fare una doccia]. IN CASO DI INALAZIONE: portare la persona all'aria aperta e mantenerla in una posizione comoda per respirare. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico se il malessere persiste. In caso di incendio: utilizzare polvere estinguente o sabbia per estinguere. Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Smaltire il contenuto/recipiente in un impianto di incenerimento industriale. Contiene: Idrocarburi C9-C11, isoalcani, cicloalcani, <2% aromatici. Inoltre per 8111: Attenzione! In caso di applicazione a spruzzo, non respirarne goccioline in sospensione e vapori.

Le informazioni qui riportate vengono fornite al meglio delle nostre conoscenze e si basano su esperimenti, tuttavia valgono solo come raccomandazioni non vincolanti e non vi esonerano dal testare i prodotti da noi forniti per quanto riguarda la loro idoneità per lo scopo previsto.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de